

CIF
80/120

GÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD
HOT AIR BLOWER
GENERADOR DE AIRE CALIENTE



www.systemel-international.com



CIF 80KW
Avec réservoir
With tank
Con depósito

CIF 120KW
Sans réservoir
Without tank
Sin depósito

Fioul
Oil
Aceite



Retrouvez la version
en ligne sur notre site !
Find the online version
on our website !
¡ Encuentre la versión
en línea en nuestro sitio !

SYSTEMEL
Heating mastermind



GÉNÉRATEUR BLOWER GENERADOR

CIF **80/120**

CARACTÉRISTIQUES – CHARACTERISTICS – CARACTERISTICAS

Combustion indirecte.
Indirect combustion.
Combustión indirecta.

Générateur mobile, avec ou sans réservoir.
Mobil generator, with or without tank.
Generador movil, con o sin deposito.

Chambre de combustion inox avec refroidissement du ventilateur.
Stainless steel combustion chamber with fan cooling.
Cámara de combustión de acero inoxidable con ventilador de refrigeración.

Pas de fioul, coupure de l'appareil.
If no oil, heater will cut off the power.
Si no hay aceite, el calentador cortará la energía.

Thermostat réglable intégré ou pilotage par contact sec possible.
Built-in adjustable thermostat or control by contact.
Termostato ajustable incorporado o control por contacto seco possible.

Information de l'état de l'appareil avec code défaut.
Device statuts informations with fault code.
Información de estado del dispositivo con código de fallo.

Kit roues livrés non montés.
Wheels delivered unmounted.
Kit ruedas entregadas sin montar.

Atomisation à basse pression, combustion complète.
Low pressure atomization, combustion completely.
Atomización de baja presión, combustión completa.

Moteur amélioré pour assurer une longue durée de vie.
Motor improved to make sure the long lifetime.
Motor mejorado para asegurar una larga vida útil.

Le moteur fonctionne encore 90 secondes après l'arrêt de la machine.
Motor still working extra 90's after machine shuts off.
El motor aún funciona extra 90 segundos después de que la máquina se apaga.



TABLEAU TECHNIQUE – TECHNICAL BOARD – TABLA TÉCNICA

CIF		Combustion indirecte <i>Indirect combustion</i> <i>Quema indirecta</i>	
		GEFUCI80 <i>Avec réservoir</i> <i>With tank</i> <i>Con depósito</i>	GEFUCI120 <i>Sans réservoir</i> <i>Without tank</i> <i>Sin depósito</i>
Puissance maxi – Power maxi – Potencia maxi	KW	80	120
Débit d'air – Air flow – Cudal de aire	m³/h	2000	5000
Consommation de fioul – Oil consumption – Aceite consumo	Kg/h	6,3	9,5
Tension d'alimentation – Supply voltage – Tensión de alimentación	Hz	230V	
Puissance moteur – Motor power – Potencia del motor	W	430 (single Motor)	920
Pression de la pompe – Pump pressure – Presion de la bomba	Bar	10	10
Dimensions du produit – Product dimensions – Dimensiones del producto	mm	1370x560x995	1650x720x1000
Poids – Weight – Peso	kg	55	92,9
Quantity / container 20" – Quantity / container 40"	Pcs	20 – 42	

www.systemel-international.com

SYSTEL – 4, rue de l'Essart Rocher – 44140 LE BIGNON – France
Tél.: 00 33 (0)2 51 85 25 55 – Fax: 00 33 (0)2 51 85 24 68 – Email: systel@systel-international.com

SYSTEL
Heating mastermind